

Maksymalna siła cięcia



Opis produktu

EAT 100 to innowacyjna, niezmiernie szybko działająca politura maszynowa do polerowania wyblakłych, głęboko porysowanych lakierów. Skutecznie usuwa mgłę lakierniczą, zgłady i zmatowienia po papierze o gradacji nawet P1000.

Właściwości

Dzięki wyjątkowej formule materiału ściernego o jednorodnej ziarnistości opracowanej w ramach naszej Technologii Ściernej, proces polerowania jest niezwykle szybki i bardzo skuteczny. EAT 100 to wysoki poziom cięcia, wydłużony czas pracy przy jednoczesnym zachowaniu nieznacznej emisji pyłu.

Produkt można stosować do wszelkiego rodzaju lakierów - świeżo położonych oraz w pełni utwardzonych (w tym do lakierów odpornych na zarysowania). Nie zawiera silikonów ani rozpuszczalników. Tylko do użytku profesjonalnego.

Wskazówki dotyczące stosowania

EAT 100 można nakładać za pomocą polerki typu Dual Action lub rotacyjnej.

Zalecamy stosowanie w połączeniu z pomarańczowym padem mikrofibrowym, padem wełnianym lub zielonym padem HEAVY CUT. Należy nałożyć wystarczającą ilość produktu EAT 100 na pad polerujący lub na powierzchnię lakieru, rozprowadzić przy niskiej prędkości, ok. 1200 obr./min, na powierzchni lakieru a następnie polerować przy prędkości ok. 1800 obr./min wywierając średni nacisk aż do uzyskania pożądanego efektu.

UWAGA: Zawsze należy dbać o czystość pada polerującego, oraz regularnie go oczyszczać, by nie dopuszczać do niepotrzebnych uszkodzeń polerowanej powierzchni. Dobrze wytrząsnąć przed użyciem.

Specyfikacje

Stan fizyczny	Płyn
Kolor	biały
Wygląd	Pasta
Gęstość	ok. 1.078 kg/l
Rozpuszczalność w wodzie	100%

Magazynowanie i utylizacja

Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od metali. Chronić przed ekspozycją na wysokie temperatury. Chronić przed mrozem. Przechowywać w miejscu o odpowiednim zabezpieczeniu przeciwpożarowym. Utylizować w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

Instrukcja bezpieczeństwa dla użytkownika

Nie dopuszczać do wyschnięcia, nigdy nie aplikować w pełnym słońcu ani na gorących powierzchniach. W przypadku wątpliwości, należy najpierw wypróbować środek na małej powierzchni testowej.

Przechowywać z dala od dzieci. Należy ograniczać możliwość kontaktu z oczami.

W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast spłukać dużą ilością wody. Natychmiast zgłosić się do lekarza.

W przypadku, gdy środek dostanie się do dróg oddechowych, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i ułożyć w pozycji dogodnej do oddychania. Natychmiast zgłosić się do lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą, usunąć stosowne ubranie i przemyć ten obszar skóry, który miał kontakt ze środkiem, za pomocą łagodnego mydła i wody, po czym spłukać ciepłą wodą. Zgłosić się do lekarza (jeśli możliwe, pokazać etykietę).

W przypadku połknięcia z pokarmem, należy przepłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z centrum zatruc/lekarzem.

Prosimy sprawdzić informacje na Karcie charakterystyki produktu.

Nie wszystkie produkty CID LINES są dostępne we wszystkich krajach. Prosimy się kontaktować ze swoim lokalnym sprzedawcą produktów CID LINES, by uzyskać informacje o dostępności poszczególnych produktów.

KENOTEK

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper (Belgium)

T +32 (0)57 21 78 77 • F +32 (0)57 21 78 79 • www.kenotek.eu

