



TAJFUN

ULOTKA INFORMACYJNA

Atest PZH: HŻ/1052/93

Alkaliczny płyn do czyszczenia instalacji kanalizacyjnych

Zastosowanie

- czyszczenie instalacji kanalizacyjnych
- udrażnianie rur kanalizacyjnych

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd:	ciecz klarowna o barwie brązowej
Gęstość w temperaturze 20°C:	1,18-1,27 g/cm ³
pH 1% roztworu wodnego:	~ 13

Sposób użycia

- zamknąć dopływ wody do instalacji
- wprowadzić ok. 0,1 kg płynu do syfonu kanalizacyjnego lub kratki ściekowej
- odczekać około 1 godziny
- czyszczone miejsca przepłukać wodą

Uwaga: Tajfun stosuje się w postaci koncentratu.

Nie należy sporządzać roztworów roboczych o mniejszym stężeniu. Nie wolno mieszać produktu z kwasami.

Bezpieczeństwo

Płyn żrący. Zawiera wodorotlenek sodowy w znacznym stężeniu. Powoduje poważne uszkodzenia oczu i skóry. Chronić oczy przed kontaktem z produktem. W przypadku dostania się płynu do oka natychmiast przemywać czystą wodą w czasie 15 minut i udać się do okulisty. Oblane płynem miejsca na skórze zmywać niezwłocznie dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Podczas przelewania stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawice, ochronę oczu i twarzy. Chronić przed dostępem osób nieupoważnionych. Przechowywać tylko w prawidłowo oznakowanych, oryginalnych opakowaniach producenta. Opróżnione opakowania przepłukać wodą i zwrócić producentowi. Nie zrywać etykiet z pojemnika.

Pozostałe informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki.

Producent – Podmiot odpowiedzialny

Radex
Kamieniec 50, 72-001 Kołbaskowo
tel. 91 431 85 85, fax 91 431 85 86, biuro@radex.com.pl, www.radex.com.pl