

Split



ODKAMIENIACZ DO ZMYWAREK

Właściwości:

Kwaśny środek odkamieniający, o wysokiej skuteczności w usuwaniu osadów wapiennych, powstałych wewnątrz zmywarek przemysłowych stosujących tę samą twardość wody.

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zanieczyszczenia, należy dodać do zmywarki odkamieniacz SPLIT w stężeniu od 5% do 10%. Zastosuj kilka cykli płukania aż zauważysz, że na ścianach i dyszach nie ma zanieczyszczenia ani osadu kamiennego. Powtórz cykl z produktem SOAK, aby usunąć wszelkie możliwe ślady kamienia, na koniec spłukać wodą. Wszystkie czynności wykonujemy BEZ NACZYŃ wewnątrz zmywarki.

Dane techniczne:

- Wygląd: Płyn o kolorze czerwonym
- Zapach: Standardowy
- pH (1%): 1,10
- Gęstość (28°C): 1,216
- Napięcie powierzchniowe: 53.9 mN/m

Pojemność:

- Plastikowa butelka 5kg w kartonie 2 x 5
- Plastikowy bidon 10kg
- Plastikowy bidon 25kg

Bezpieczeństwo i higiena: Niebezpieczeństwo

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. **P260** Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy. **P310** Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. **P405** Przechowywać pod zamknięciem. **P304+P340** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. **P301+P330+P331** W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. **P303+P361+P353** W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. **P305+P351+P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Nie połykać. Chronić przed dziećmi.

Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.

**PRODUKT PRZEMYSŁOWY
ZASTOSOWANIE
PROFESJONALNE**

**Wyprodukowany w Unii
Europejskiej**