



TRANS-D

Do odtłuszczenia silników, maszyn oraz podłóg w garażach

- **Opis produktu**

TRANS-D jest płynnym produktem służącym do odtłuszczenia silników, ich części...
Może być stosowany w zimnej lub ciepłej wodzie.

- **Właściwości**

TRANS-D działa odtłuszczająco.

TRANS-D lekko pieni się.

TRANS-D nie zawiera rozpuszczalników.

- **Sposób użycia**

Nanieść w formie oprysku produkt TRANS-D w stężeniu od 5 do 10%.

Minimalny czas kontaktu 5-15 minut.

Może być zastosowany w automatach myjących do podłóg.

Po zastosowaniu spłukać wodą pod wysokim ciśnieniem.

Stosować zimną lub ciepłą wodę (maksymalnie o temperaturze 60°C).

- **Specyfikacja**

Postać: jasnożółty płyn

pH (1%): 12,5

Gęstość (20°C): 1,15 kg/L

Temperatura krzepnięcia: -10°C

- **Korozyjność i środki ostrożności**

- Należy zapoznać się z treścią Karty Charakterystyki produktu

- Przed zastosowaniem należy wykonać test na małej niewidocznej powierzchni.



TRANS-D



Do odtłuszczenia silników, maszyn oraz podłóg w garażach

- **Określanie stężenia**

Reagenty:	roztwór 0.05M HCl Wskaźnik fenoloftaleina
Procedura:	Do 100 mL wody należy dodać 5 mL badanego roztworu oraz 2-3 krople wskaźnika. Miareczkować roztworem HCl do zaniku zabarwienia.
Obliczenia:	% TRANS D = titrant (ml) / 1.5