

PREMIUM K



Kwasowy płyn myjąco-odkamieniający do urządzeń udojowych i schładzalników na mleko



Odpowiednio dobrana mieszanka kwasów nieorganicznych zapewnia skuteczne mycie i usuwanie kamienia w wodzie o dowolnej twardości.

Skutecznie myje
i odkamienia instalację



Nadaje się do różnych
typów urządzeń



- Zapobiega osadzaniu się kamienia mlecznego i wodnego
- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne
- Mierzalny konduktometrycznie i metodą miareczkowania
- Zawiera komponenty zmiękczające i kompleksujące
- Zawiera inhibitory korozji, nie niszczy elementów urządzeń
- Poprzez niskie pH hamuje rozwój bakterii

Zastosowanie:

PREMIUM K jest kwasowym, opartym na kwasie fosforowym i azotowym, płynem do mycia urządzeń udojowych i schładzalników na mleko. Nadaje się zarówno do mycia mechanicznego jak i do mycia ręcznego. Łatwo się wypłukuje. Odpowiednia kombinacja kwasów i substancji aktywnych czyszczy skutecznie już w niskich stężeniach i zapobiega powstawaniu osadów nawet w wodzie o dużej twardości.

Sposób użycia:

Stosować roztwór myjący o stężeniu 0,5% w temperaturze 40-65°C, w czasie 10-15 min. Zaleca się mycie naprzemiennie z płynem zasadowym PREMIUM A.

Zalecenia:

Zgodnie z instrukcją użycia preparat jest bezpieczny dla:

- wszystkich odmian stali kwasoodpornych
- powierzchni ceramicznych i wykładzin organicznych
- tworzyw sztucznych i uszczelnień

Nie stosować na powierzchniach miedzianych i wykonanych z metali lekkich np. aluminium.

KOMPLETNE INFORMACJE ODNOŚNIE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI ZNAJDUJĄ SIĘ W KARCIE CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO.

PAKOWANIE:

6 KG (84 szt./paleta)
24 KG (24 szt./paleta)
70 KG (6 szt./paleta)
240 KG (2 szt./paleta)
1200 KG DPPL



DANE TECHNICZNE:

Wygląd: bezbarwny klarowny płyn
pH dla 1% rru: 1.0 (±0,2)
Gęstość w 20 °C : 1,17 (±0,05) g/cm³
Termin przydatności: 2 lata

SKŁAD:

Kwas fosforowy, kwas azotowy, związki powierzchniowo czynne

PRZECHOWYWANIE:

Należy przechowywać w zakresie temperatur od -5 do 35°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Trzymać oddzielnie od alkaliów.

ZAGROŻENIE:

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem

P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze

i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem

P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.