




1. OPIS PRODUKTU

DS - 350 jest wysokopiennym, alkalicznym płynem myjąco-odtłuszczającym przeznaczonym do użytku profesjonalnego w zakładach przetwórstwa spożywczego i we wszystkich miejscach hodowli zwierzęcej. Dedykowany do usuwania zwartych i zaschniętych zanieczyszczeń tłuszczowych oraz tłuszczu stałych. Doskonale radzi sobie ze wszystkimi rodzajami zabrudzeń tj. odchody zwierząt oraz pozostałe zabrudzenia organiczne, niezależnie od stopnia twardości wody. Tworzy wydajną efektywną pianę o dobrych właściwościach nawilżających i penetrujących.

- ✓ Rozpuszcza wszelkie zanieczyszczenia tłuszczowe
- ✓ Ekonomiczny w użyciu - spienia się pozostawiając wyraźną, zwartą i łatwo spłukującą się pianę
- ✓ Mierzalny konduktometrycznie i metoda miareczkowania
- ✓ Zawiera komponenty przeciwkorozyjne, ochronne i kompleksujące
- ✓ Bezpieczny dla większości powierzchni



2. DANE PODSTAWOWE

NAZWA HANDLOWA: DS-350

SKŁAD PODSTAWOWY: substancje powierzchniowo-czynne, wodorotlenek sodu, substancje kompleksujące, krzemiany

PRZEZNACZENIE: lekko alkaliczny płyn do mycia i odtłuszczania

3. STOSOWANIE

SPOSÓB	STĘŻENIE [%]	Temperatura	Czas kontaktu
MYCIE PIANOWE	1,0 - 5,0	20-60°C	5-15 min
MYCIE RĘCZNE	1,0 - 5,0	≤60 °C	5-30 min

4. PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE (pomiar wykonano dla twardości wody 16°n)

WYGLĄD: ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych z dopuszczalną opalizacją

GĘSTOŚĆ w 20°C: 1,106 g/cm³

PARAMETRY ROZTWORÓW ROBOCZYCH

PARAMETR	1%	2%	4%
Stan skupienia w temp. 20°C	ciecz	ciecz	ciecz
Barwa	bezbarwna	bezbarwna	bezbarwna
Gęstość w 20°C, g/cm ³	1,000	1,001	1,003
Zdolność pianotwórcza	wysoka	wysoka	wysoka
pH	11,82 (±0,5)	12,11 (±0,5)	12,37 (±0,5)

4. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pozycji pionowej w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie wystawiać na działanie słońca, unikać skrajnych temperatur. Nie magazynować wspólnie z kwasami. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz.

5. ZWROTY BEZPIECZEŃSTWA

Powoduje oparzenia. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W przypadku awarii lub, jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

6. KONTROLA WYPŁUKIWALNOŚCI

6.1. Kontrola za pomocą wskaźnika pH do uzyskania odczynu neutralnego

6.2. Kontrola przewodności – do uzyskania przewodności wody wodociągowej

Szczegółowych informacji w zakresie stosowania produktu dostarczą Państwu nasi doradcy.

Treści nie ujęte kartą techniczną znajdują się w karcie charakterystyki produktu oraz etykiecie. Przed użyciem produktu należy bezwzględnie zapoznać się z wymienionymi dokumentami.